




Gwintowniki maszynowe ogólnego przeznaczenia

General purpose machine taps Maschinengewindebohrer für allgemeine Anwendung

GWINTOWNIKI MASZYNOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

GENERAL PURPOSE MACHINE TAPS

MASCHINENGWINDEBOHRER FÜR ALLGEMEINE ANWENDUNG

Strona
Page
Seite

GWINTOWNIKI KRÓTKIE SHORT TAPS KURZE GEWINDEBOHRER		68÷74
M	ISO-529 D HSS	68
MF	ISO-529 D HSS	69÷71
UNC	ISO-529 D HSS	72
UNF	ISO-529 D HSS	73
G	DIN-5157 D HSS	74



GWINTOWNIKI INNE OTHER TAPS ANDERE GEWINDEBOHRER		75÷81
M	BIT D HSS	75
	KOMBI HSS	76
	NGMf HSS Do nakrętek / For nuts / Für Muttern	77
MF	NGMf HSS Do nakrętek / For nuts / Für Muttern	78
G	NGRf HSS Do nakrętek / For nuts / Für Muttern	79
Pg	NGSx HSS Do rurek instalacyjnych stalowych / For steel conduit thread / Für Stahlpanzerröhren	80
Tr	NGSt HSS	81

HSS


Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13

ISO Metric coarse thread DIN-13

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13



ISO-529 / DIN-352



Typ otworu	Hole type	Lochform	1 2 4	1 2 4			
Wykonanie	Execution	Ausführung	D	D LH			
Rodzaj materiału	Quality of material	Qualität	HSS	HSS			
Nakrój	Chamfer	Anschnitt	D / 4P	D / 4P			
Tolerancja	Tolerance	Toleranz	ISO2 (6H)	ISO2 (6H)			
M Ød ₁	P	l ₁	l ₂	l ₃	Ød ₂	a	

ISO-529								INDEX	B1-131001	B1-231001			
M 3	0,5	48	11	18	3,15	2,5	2,5	0030	•				
M 3,5	0,6	50	13	20	3,55	2,8	2,9	0035	•				
M 4	0,7	53	13	21	4	3,15	3,3	0040	•				
M 4,5	0,75	53	13	21	4,5	3,55	3,8	0045					
M 5	0,8	58	16	25	5	4	4,2	0050	•				
M 6	1	66	19	30	6,3	5	5	0060	•				
M 7	1	66	19	30	7,1	5,6	6	0070	•				
M 8	1,25	72	22	35	8	6,3	6,8	0080	•				
M 9	1,25	72	22	36	9	7,1	7,8	0090	•				
M 10	1,5	80	24	39	10	8	8,5	0100	•				
M 11	1,5	85	25		8	6,3	9,5	0110	•				
M 12	1,75	89	29		9	7,1	10,2	0120	•				

DIN-352								INDEX	E1-131001	E1-231001			
M 14	2	80	26		11	9	12	0140	•				
M 16	2	80	27		12	9	14	0160	•				
M 18	2,5	95	30		14	11	15,5	0180	•				
M 20	2,5	95	32		16	12	17,5	0200	•				
M 22	2,5	100	32		18	14,5	19,5	0220	•				
M 24	3	110	34		18	14,5	21	0240	•				
M 27	3	110	36		20	16	24	0270	•				
M 30	3,5	125	40		22	18	26,5	0300	•				
M 33	3,5	125	40		25	20	29,5	0330					
M 36	4	150	50		28	22	32	0360	•				
M 39	4	150	50		32	24	35	0390					
M 42	4,5	150	56		32	24	37,5	0420	•				
M 45	4,5	160	58		36	29	40,5	0450					
M 48	5	180	65		36	29	43	0480	•				
M 52	5	180	65		40	32	47	0520					
M 56	5,5	180	70		40	32	50,5	0560	•				
M 60	5,5	200	70		45	35	54,5	0600					
M 64	6	220	75		50	39	58	0640	•				
M 68	6	220	75		50	39	62	0680					

Inne wymiary i odmiany gwintowników wykonujemy na zamówienie.



Other sizes and versions of taps - on request.

Andere Abmessungen und Ausführungsvarianten - auf Anfrage.

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung: Gwintownik / Tap / Gewindebohrer ISO-529 D M3 ISO2 HSS, B1-131001-0030

Gwint metryczny drobnozwojny ISO DIN-13

ISO Metric fine thread DIN-13
Metrisches ISO-Feingewinde DIN-13



ISO-529 / DIN-2181



HSS

2

Typ otworu	Hole type	Lochform					
Wykonanie	Execution	Ausführung	1	2	4		
Rodzaj materiału	Quality of material	Qualität	D				
Nakrój	Chamfer	Anschnitt	HSS				
Tolerancja	Tolerance	Toleranz	D / 4P				
			ISO2 (6H)				

MF	P	l ₁	l ₂	l ₃	Ø d ₂	a							
----	---	----------------	----------------	----------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

ISO-529								INDEX	B1-131001				
M 4 x 0,5	0,5	53	13	22	4	3,15	3,5	0041					
M 4,5 x 0,5	0,5	53	13	22	4,5	3,55	4	0046					
M 5 x 0,5	0,5	58	16	26	5	4	4,5	0051					
M 5,5 x 0,5	0,5	62	17	27	5,6	4,5	5	0056					
M 6 x 0,75	0,75	66	19	29	6,3	5	5,2	0062	•				
M 7 x 0,75	0,75	66	19	29	7,1	5,6	6,2	0072					
M 8 x 0,75	0,75	66	19	29	8	6,3	7,2	0082	•				
M 8 x 1	1	69	19	29	8	6,3	7	0083	•				
M 9 x 0,75	0,75	68	19	30	9	7,1	8,2	0092					
M 9 x 1	1	69	19	30	9	7,1	8	0093					
M 10 x 0,75	0,75	73	19	31	10	8	9,2	0102					
M 10 x 1	1	76	20	32	10	8	9	0103	•				
M 10 x 1,25	1,25	76	20	32	10	8	8,8	0104	•				
M 11 x 0,75	0,75	80	20		8	6,3	10,2	0112					
M 11 x 1	1	80	20		8	6,3	10	0113					
M 12 x 1	1	80	20		9	7,1	11	0123	•				
M 12 x 1,25	1,25	84	24		9	7,1	10,8	0124	•				
M 12 x 1,5	1,5	89	29		9	7,1	10,5	0125	•				



DIN-2181								INDEX	E1-131001				
M 14 x 1	1	70	18		11	9	13	0143	•				
M 14 x 1,25	1,25	70	20		11	9	12,8	0144	•				
M 14 x 1,5	1,5	70	20		11	9	12,5	0145	•				
M 15 x 1	1	70	18		12	9	14	0153					
M 15 x 1,5	1,5	70	20		12	9	13,5	0155					
M 16 x 1	1	70	18		12	9	15	0163	•				
M 16 x 1,5	1,5	70	20		12	9	14,5	0165	•				
M 17 x 1	1	80	18		12	9	16	0173					
M 17 x 1,5	1,5	80	22		12	9	15,5	0175					
M 18 x 1	1	80	18		14	11	17	0183	•				
M 18 x 1,5	1,5	80	22		14	11	16,5	0185	•				
M 18 x 2	2	80	22		14	11	16	0186	•				
M 20 x 1	1	80	18		16	12	19	0203	•				
M 20 x 1,5	1,5	80	22		16	12	18,5	0205	•				
M 20 x 2	2	80	22		16	12	18	0206					
M 22 x 1	1	80	18		18	14,5	21	0223	•				
M 22 x 1,5	1,5	80	22		18	14,5	20,5	0225	•				
M 22 x 2	2	80	22		18	14,5	20	0226	•				

HSS

Gwint metryczny drobnozwojny ISO DIN-13

ISO Metric fine thread DIN-13

Metrisches ISO-Feingewinde DIN-13



DIN-2181



Typ otworu	Hole type	Lochform					
							
Wykonanie	Execution	Ausführung	D				
Rodzaj materiału	Quality of material	Qualität	HSS				
Nakrój	Chamfer	Anschnitt	D / 4P				
Tolerancja	Tolerance	Toleranz	ISO2 (6H)				
MF Ød ₁	P	l ₁	l ₂	l ₃	Ød ₂	a	

DIN-2181								INDEX	E1-131001				
M 24 x 1	1	90	18		18	14,5	23	0243					
M 24 x 1,5	1,5	90	22		18	14,5	22,5	0245	•				
M 24 x 2	2	90	22		18	14,5	22	0246	•				
M 25 x 1	1	90	18		18	14,5	24	0253					
M 25 x 1,5	1,5	90	22		18	14,5	23,5	0255					
M 25 x 2	2	90	22		18	14,5	23	0256					
M 26 x 1,5	1,5	90	22		18	14,5	24,5	0265					
M 27 x 1	1	90	22		20	16	26	0273					
M 27 x 1,5	1,5	90	22		20	16	25,5	0275	•				
M 27 x 2	2	90	22		20	16	25	0276	•				
M 28 x 1	1	90	20		20	16	27	0283					
M 28 x 1,5	1,5	90	22		20	16	26,5	0285					
M 28 x 2	2	90	22		20	16	26	0286					
M 30 x 1	1	90	18		22	18	29	0303					
M 30 x 1,5	1,5	90	22		22	18	28,5	0305	•				
M 30 x 2	2	90	22		22	18	28	0306	•				
M 30 x 3	3	125	36		22	18	27	0307					
M 32 x 1,5	1,5	90	22		22	18	30,5	0325					
M 32 x 2	2	90	22		22	18	30	0326					
M 33 x 1,5	1,5	100	25		25	20	31,5	0335					
M 33 x 2	2	100	25		25	20	31	0336					
M 33 x 3	3	125	36		25	20	30	0337					
M 35 x 1,5	1,5	100	25		28	22	33,5	0355					
M 36 x 1,5	1,5	100	25		28	22	34,5	0365	•				
M 36 x 2	2	125	30		28	22	34	0366					
M 36 x 3	3	125	36		28	22	33	0367					
M 38 x 1,5	1,5	100	25		28	22	36,5	0385					
M 39 x 1,5	1,5	110	25		32	24	37,5	0395					
M 39 x 2	2	125	30		32	24	37	0396					
M 39 x 3	3	125	36		32	24	36	0397					
M 40 x 1,5	1,5	110	25		32	24	38,5	0405					
M 40 x 2	2	125	30		32	24	38	0406					
M 40 x 3	3	125	36		32	24	37	0407					
M 42 x 1,5	1,5	110	25		32	24	40,5	0425					
M 42 x 2	2	125	30		32	24	40	0426					
M 42 x 3	3	125	36		32	24	39	0427					
M 42 x 4	4	150	50		32	24	38	0428					
M 45 x 1,5	1,5	110	25		36	29	43,5	0455					
M 45 x 2	2	125	30		36	29	43	0456					
M 45 x 3	3	125	36		36	29	42	0457					

Inne wymiary i odmiany gwintowników wykonujemy na zamówienie.

Other sizes and versions of taps - on request.

Andere Abmessungen und Ausführungsversionen - auf Anfrage.



Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung:

Gwintownik / Tap / Gewindebohrer DIN-2181 D M45x3 ISO2 HSS, E1-131001-0457

Gwint metryczny drobnozwojny ISO DIN-13

ISO Metric fine thread DIN-13

Metrisches ISO-Feingewinde DIN-13



DIN-2181

HSS

2

Typ otworu	Hole type	Lochform					
Wykonanie	Execution	Ausführung	D				
Rodzaj materiału	Quality of material	Qualität	HSS				
Nakrój	Chamfer	Anschnitt	D / 4P				
Tolerancja	Tolerance	Toleranz	ISO2 (6H)				

MF $\varnothing d_1$	P	l_1	l_2	l_3	$\varnothing d_2$	a								
-------------------------	---	-------	-------	-------	-------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

DIN-2181	INDEX	E1-131001				
----------	-------	-----------	--	--	--	--



M 45 x 4	4	160	50		36	29	41	0458						
M 48 x 1,5	1,5	140	25		36	29	46,5	0485						
M 48 x 2	2	140	30		36	29	46	0486						
M 48 x 3	3	140	36		36	29	45	0487						
M 48 x 4	4	180	55		36	29	44	0488						
M 50 x 1,5	1,5	140	25		36	29	48,5	0505						
M 50 x 2	2	140	30		36	29	48	0506						
M 50 x 3	3	140	36		36	29	47	0507						
M 52 x 1,5	1,5	140	25		40	32	50,5	0525						
M 52 x 2	2	140	32		40	32	50	0526						
M 52 x 3	3	140	40		40	32	49	0527						
M 52 x 4	4	180	55		40	32	48	0528						

HSS

Gwint amerykański zunifikowany UNC, ANSI B-1.1

American unified coarse thread UNC, ANSI B-1.1

Amerikanisches Unified - Grobgewinde UNC, ANSI B-1.1



ISO-529 / DIN-352

Typ otworu			Hole type			Lochform									
Wykonanie			Execution			Ausführung			D						
Rodzaj materiału			Quality of material			Qualität			HSS						
Nakrój			Chamfer			Anschnitt			D / 4P						
Tolerancja			Tolerance			Toleranz			2B						
UNC	Ød ₁	1"/P	P	I ₁	I ₂	I ₃	Ød ₂	a							

ISO-529										INDEX	B1-131001				
No 5 - 40	3,175	40	0,635	48	11	18	3,15	2,5	2,6	4105	•				
No 6 - 32	3,505	32	0,794	50	13	18	3,55	2,8	2,7	4106	•				
No 8 - 32	4,166	32	0,794	53	13	19	4,5	3,55	3,5	4108	•				
No 10 - 24	4,826	24	1,058	58	16	23	5	4	3,8	4110	•				
No 12 - 24	5,486	24	1,058	62	17	26	5,6	4,5	4,5	4112	•				
1/4 - 20	6,350	20	1,270	66	19	28	6,3	5	5,1	4127	•				
5/16 - 18	7,938	18	1,411	72	22	32	8	6,3	6,5	4128	•				
3/8 - 16	9,525	16	1,588	80	24	36	10	8	7,9	4129	•				
7/16 - 14	11,112	14	1,814	85	25		8	6,3	9,3	4130	•				

DIN-352										INDEX	E1-131001				
1/2 - 13	12,700	13	1,954	75	25		9	7	10,7	4131	•				
9/16 - 12	14,288	12	2,117	80	26		11	9	12,3	4132	•				
5/8 - 11	15,875	11	2,309	80	27		12	9	13,5	4133	•				
3/4 - 10	19,050	10	2,504	95	32		14	11	16,5	4135	•				
7/8 - 9	22,225	9	2,822	100	32		18	14,5	19,5	4137	•				
1 - 8	25,400	8	3,175	110	36		18	14,5	22,25	4139	•				
1.1/8 - 7	28,575	7	3,629	125	40		22	18	25	4141					
1.1/4 - 7	31,750	7	3,629	125	40		22	18	28	4143					
1.3/8 - 6	34,925	6	4,233	150	50		28	22	30,7	4145					
1.1/2 - 6	38,100	6	4,233	150	50		28	22	34	4147					
1.3/4 - 5	44,450	5	5,080	160	58		36	29	39,5	4151					
2 - 4.1/2	50,800	4.1/2	5,645	180	65		40	32	45	4155					

Inne wymiary i odmiany gwintowników wykonujemy na zamówienie.

Other sizes and versions of taps - on request.



Andere Abmessungen und Ausführungsversionen - auf Anfrage.

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung: Gwintownik / Tap / Gewindebohrer DIN-352 D 1/2-13 UNC 2B HSS, E1-131001-4131

HSS

Gwint rurowy walcowy G, DIN-ISO 228

Whitworth pipe thread G, DIN-ISO 228
Whitworth Rohrgewinde G, DIN-ISO 228



DIN-5157



[illegible]

Inne wymiary i odmiany gwintowników wykonujemy na zamówienie.
Other sizes and versions of taps - on request.
Andere Abmessungen und Ausführungsversionen - auf Anfrage.

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung: Gwintownik / Tap / Gewindebohrer DIN-5157 D G-3/8" A HSS, E1-131001-3129

Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13

ISO Metric coarse thread DIN-13
Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13



BIT




HSS

2

Typ otworu	Hole type	Lochform		
Wykonanie	Execution	Ausführung		
Rodzaj materiału	Quality of material	Qualität		
Nakrój	Chamfer	Anschnitt		
Tolerancja	Tolerance	Toleranz		
M Ød ₁	P	I ₁	I ₂	INDEX
M 3	0,5	33	11	0030
M 4	0,7	35	12	0040
M 5	0,8	36	15	0050
M 6	1,0	39	18	0060
M 8	1,25	40	19	0080
M 10	1,5	41	21	0100

Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13

ISO Metric coarse thread DIN-13
Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13



ZESTAW





Oznaczenie Sign Bezeichnung	M Ød ₁	INDEX	Z1-007020
CZP-7 BIT	M 3 ÷ M 10	0310	

HSS

Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13

ISO Metric coarse thread DIN-13

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13





KOMBI

[illegible]

Gwint metryczny zwykły ISO DIN-13

ISO Metric coarse thread DIN-13

Metrisches ISO-Regelgewinde DIN-13



NGMf

[illegible]

Inne wymiary i odmiany gwintowników wykonujemy na zamówienie.

Other sizes and versions of taps - on request.



Andere Abmessungen und Ausführungsversionen - auf Anfrage.

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung: Gwintownik / Tap / Gewindebohrer NGMf M4 LH ISO2 HSS, F1-251001-0040


HSS

Gwint metryczny drobnozwojny ISO DIN-13

ISO Metric fine thread DIN-13
Metrisches ISO-Feingewinde DIN-13



NGMf





Typ otworu			Hole type			Lochform						
Wykonanie			Execution			Ausführung		2	LH			
Rodzaj materiału			Quality of material			Qualität		HSS	HSS			
Nakrój			Chamfer			Anschnitt		~12P	~12P			
Tolerancja			Tolerance			Toleranz		ISO-2 (6H)	ISO-2 (6H)			
M Ød ₁	P	l ₁	l ₂	Ød ₂	a		INDEX	F1-151001	F1-251001			
M 4,5 x 0,5	0,5	100	10	3,15	2,5	4	0046					
M 5 x 0,5	0,5	110	10	3,55	2,8	4,5	0051					
M 5,5 x 0,5	0,5	110	10	4,5	3,55	5	0056					
M 6 x 0,75	0,75	120	16	4,5	3,55	5,2	0062	•				
M 7 x 0,75	0,75	120	16	5,6	4,5	6,2	0072					
M 8 x 0,75	0,75	140	16	6,3	5	7,2	0082	•				
M 8 x 1	1	140	20	6,3	5	7	0083	•				
M 10 x 0,75	0,75	160	16	8	6,3	9,2	0102					
M 10 x 1	1	160	20	8	6,3	9	0103	•				
M 10 x 1,25	1,25	160	25	8	6,3	8,8	0104	•				
M 12 x 1	1	180	20	9	7,1	11	0123	•				
M 12 x 1,25	1,25	180	25	9	7,1	10,8	0124	•				
M 12 x 1,5	1,5	180	30	9	7,1	10,5	0125	•				
M 14 x 1	1	180	20	10	8	13	0143					
M 14 x 1,25	1,25	180	25	10	8	12,8	0144	•				
M 14 x 1,5	1,5	180	30	10	8	12,5	0145	•				
M 15 x 1	1	180	20	12,5	10	14	0153					
M 15 x 1,5	1,5	180	30	12,5	10	13,5	0155					
M 16 x 1	1	200	20	12,5	10	15	0163					
M 16 x 1,5	1,5	200	30	12,5	10	14,5	0165	•				
M 17 x 1	1	200	20	14	11,2	16	0173					
M 17 x 1,5	1,5	200	30	14	11,2	15,5	0175					
M 18 x 1	1	200	20	14	11,2	17	0183					
M 18 x 1,5	1,5	200	30	14	11,2	16,5	0185	•				
M 18 x 2	2	200	40	14	11,2	16	0186					
M 20 x 1	1	220	20	16	12,5	19	0203					
M 20 x 1,5	1,5	220	30	16	12,5	18,5	0205	•				
M 20 x 2	2	220	40	16	12,5	18	0206					
M 22 x 1	1	220	20	18	14	21	0223					
M 22 x 1,5	1,5	220	30	18	14	20,5	0225	•				
M 22 x 2	2	220	40	18	14	20	0226					
M 24 x 1	1	250	20	18	14	23	0243					
M 24 x 1,5	1,5	250	30	18	14	22,5	0245	•				
M 24 x 2	2	250	40	18	14	22	0246					
M 25 x 1	1	250	20	20	16	24	0253					
M 25 x 1,5	1,5	250	30	20	16	23,5	0255					
M 25 x 2	2	250	40	20	16	23	0256					
M 26 x 1,5	1,5	250	30	20	16	24,5	0265					
M 27 x 1	1	250	20	20	16	26	0273					
M 27 x 1,5	1,5	250	30	20	16	25,5	0275					
M 27 x 2	2	250	40	20	16	25	0276					

Większe wymiary na zamówienie.
Bigger sizes on request.
Größere Abmessungen auf Wunsch.

Gwint rurowy walcowy G, DIN-ISO 228

Whitworth pipe thread G, DIN-ISO 228

Whitworth Rohrgewinde G, DIN-ISO 228

[illegible]

Inne wymiary i odmiany gwintowników wykonujemy na zamówienie.

Other sizes and versions of taps - on request.

Andere Abmessungen und Ausführungsversionen - auf Anfrage.



Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung: Gwintownik / Tap / Gewindebohrer NGRf G-1/2" A HSS, F1-151001-3131

HSS

Gwint do rurek instalacyjnych stalowych Pg, DIN-40430

Steel conduit thread Pg, DIN-40430

Stahlpanzerrohr-Gewinde Pg, DIN-40430



NGSx

[illegible]

Inne wymiary i odmiany gwintowników wykonujemy na zamówienie.

Other sizes and versions of taps - on request.

Other sizes and versions of taps - on request.
Andere Abmessungen und Ausführungsversionen - auf Anfrage.

Przykład zamawiania / Example of order / Beispiel einer Bestellung: Gwintownik / Tap / Gewindebohrer NGSx Pg 7 HSS, F1-151001-8807

